

Produktinformation RI 332 mobile späne- und kss-sauggeräte

- » in Wechsel- oder Drehstromausführung lieferbar
- » als Spänesauger mit Taschenfilter in Filterklasse „L“ inkl. Füllstandsanzeige und Entleerschlauch
- » als Feinstaubsauger ab Filterklasse „M“ mit Druckausgleichsschlauch und PE-Sack



Merkmale



Sammelbehälter 100l ausfahrbar



Optional: Kippentleerung mit Gestell



Robustes Fahrgestell als Schweißkonstruktion



Optional: Krantransport mittels Kranbügel

RI 332



Industriesauger für das Absaugen von Spänen und Staub

Kompaktgerät, robuste Bauart für industriellen Einsatz. Besonders geeignet für die Maschinenreinigung zum Aufsaugen von Feinstaub, Spänen – auch sehr heißen Spänen, Granulat und Grauguss.

Technische Daten der Serie RI 332

Saugertyp	RI 332 W2 G-L	RI 332 W2 E-L	RI 332 D3-IS-L	RI 332 D4-IS-L
Leistung [kW]	2,0	2,6	3,0	4,0
Spannung [V]	230	230	400	400
Unterdruck max. [kPa]	22	23	32	26
Luftfördermenge max. [Nm³/h]	360	430	320	520
Schallpegel dB [A]	75	76	60	62
Abmessungen [mm]	910 x 760 x 1.650	910 x 760 x 1.650	910 x 760 x 2.000	910 x 760 x 2.270
Volumen Sammelbehälter [l] (max.)	100	100	100	100
Gewicht [kg]	100	101	148	167
Artikel-Nummer	990 0367	990 0921	990 0158	990 0306

