

Produktinformation RI 332 wechselstromsauger

- » für manuelles Staubsaugen oder als stationäres Sauggerät einsetzbar
- » in Filterklassen „M“ oder „H“ lieferbar
- » Sammelbehälter 100 Liter ausfahrbar mit Schnellentriegelung und Staubsammelsack sowie Druckausgleichschlauch



Merkmale



Absenkbarer Stahlsammelbehälter 100l fahrbar



Sammelbehälter 100l ausfahrbar



Optional: Kippentleerung mit Gestell



Hochwertiger Taschenfilter

RI 332



Industriesauger für große Mengen Stäube

Zum Aufsaugen allgemeiner und krebserregender Stäube sowie besonders gefährlicher krebserregender Gefahrstoffe, sowie Feinstaub.

Technische Daten der Serie RI 332

Saugertyp	RI 332 W2 G-M	RI 332 W2 E-M
Leistung [kW]	2,0	2,6
Spannung [V]	230	230
Unterdruck max. [kPa]	22	23
Luftfördermenge max. [Nm³/h]	360	430
Schallpegel dB [A]	75	76
Abmessungen [mm]	910 x 760 x 1.650	910 x 760 x 1.650
Volumen Sammelbehälter [l] (max.)	100	100
Gewicht [kg]	100	101
Artikel-Nummer	990 0367 - M	990 0921 - M