

## Produktinformation RI 334 mobile entstauber mit hochdruckverdichter

- » geeignet für das Abscheiden problematischer, z.B. anhaftender Stäube und Späne aller Art
- » Entstauber m. Steuerschrank und autom. arbeitendem Filterrüttler
- » lieferbar bis Filterklasse „H“ zum Abscheiden krebserregender Stäube, Abscheidegrad 99,997%



### Merkmale



Steuerschrank für Motor, Rüttler und Füllstandssensor, sowie Fernsteuerung über Maschinenkontakt



Taschenfilter mit elektrischer Filterabreinigung



Optische Filterüberwachung



Optional: Differenzdruckschalter zur Filterüberwachung



Staubarme Entleerung: ausfahrbarer Sammelbehälter mit PE Sack



Optional: Ultraschall-Distanzsensor zur Füllstandsüberwachung

### RI 334



### Entstauber für das sichere Absaugen an Bearbeitungsmaschinen

Einsatz direkt an Bearbeitungsmaschinen, geeignet zum Absaugen von brennbaren Stäuben in Zone 22, gesundheitsgefährlichen Stäuben und krebserregenden Gefahrstoffen, inkl. Steuerung, Taschenfilter, 50l-Sammelbehälter, ausfahrbar.

#### Technische Daten der Serie RI 334

Saugertyp	RI 334 D3-ENT-M	RI 334 D3-ENT-H	RI 334 D4-ENT-M	RI 334 D4-ENT-H
Leistung [kW]	3,0	3,0	4,0	4,0
Spannung [V]	400	400	400	400
Unterdruck max. [kPa]	32	32	26	26
Luftfördermenge max. [Nm <sup>3</sup> /h]	320	320	520	520
Schallpegel dB [A]	60	60	62	62
Abmessungen [mm]	910 x 760 x 1.850	910 x 760 x 2.135	910 x 760 x 1.970	910 x 760 x 2.255
Volumen Sammelbehälter [l] (max.)	50	50	50	50
Gewicht [kg]	174	193	193	212
Artikel-Nummer	990 0956	990 0956-H	990 0957	990 0957-H

